

## Lüfterbaustein



## 5DA26450

EG1826




## Zusätzlich erhältliches Zubehör

## Aktivkohlefilter

5Z 9137X1

EG18261



Design	
Farbe	Edelstahl/Glas
Bauart	Lüfterbaustein
Breite (in cm)	60

Betriebsarten & Leistung	
Abluftbetrieb / Umluftbetrieb	•/•
Lüfter-Effizienzklasse	E
Beleuchtungs-Effizienzklasse	A
Fettfilter-Effizienzklasse	С
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe <sup>1</sup>	360 m <sup>3</sup> /h/-
Umluftleistung max. Normalstufe/ Intensivstufe <sup>1</sup>	200 m³/h/-
Geräuschwert (in dB{A}) Normalstufe max. Abluft²	68

Bedienkomfort & Ausstattung	
Bedienung	Bedienknebel
Beleuchtung	2 × 1,1 W LED
Leistungsstufen	3
Intensivstufen mit automatischer Rückstellung	-
Multi Control <sup>3</sup>	-
Filtersättigungsanzeige	-

Enthaltenes Zubehör	
Enthaltenes Zubehör	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten	
Energie-Effizienzklasse	D
Anschlusswert	155 W / 220 – 240 V
Absicherung (in A)	10 A
Frequenz (in Hz)	50 Hz
Steckerart	Тур F
Länge Anschlusskabel (in cm)	150 cm
Nettogewicht (in KG)	5,6 kg
Bruttogewicht (in KG)	8,6 kg
Gerätemaße verpackt ( $H \times B \times T$ )	38,7 × 68,5 × 46,1 cm
Gerätemaße Abluft ( $H \times B \times T$ )	34,0 × 59,8 × 32,0 cm
Gerätemaße Umluft ( $H \times B \times T$ )	34,0 × 59,8 × 32,0 <b>–</b> 36,0 cm
EAN	4251003107234

Hinweis	
Hinweis	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Normen für Lüfterleistung nach EN 61591.

Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

Normen für Schalldruck nach EN 60704-2-13.

Weitere Informationen zu Multi Control finden Sie auf unserer Webseite: www.blaupunkt-einbaugeraete.com
EEK-Skala von A+++ bis D.